



# Onderhoud Fraké Noir

**Door zijn hoge natuurlijke duurzaamheidsklasse kan Fraké Noir® onbehandeld op de gevel worden aangebracht en zal het op natuurlijke wijze verouderen. Uiteraard is het om esthetische redenen of vanwege strengere eisen ten aanzien van brandklasse mogelijk dat de Fraké Noir® een andere behandeling/afwerking krijgt.**



Welke behandeling/afwerking uw houten gevel ook heeft gekregen, of wanneer de gevel onbehandeld blijft, het is in alle gevallen van belang uw gevel regelmatig te reinigen. Zo blijft de uitstraling van de gevel zo goed mogelijk behouden. Wanneer uw gevel een behandeling heeft gekregen is het verstandig de door de fabrikant geadviseerde onderhoudscyclus te volgen.

Onbehandeld Fraké Noir® vergrijst snel en egaal, en leent zich voor natuurlijke vergrijzing. Glad geschaafde oppervlakken vergrijzen sneller en gelijkmatiger dan bezaagde oppervlakken.

Fraké Noir® laat zich uitstekend afwerken met beitssystemen in naturel transparante tinten, felle verzadigde kleuren of met

een voorvergrijzer. Het is raadzaam om op voorhand een proefmonster te laten maken van uw gekozen afgewerkte gevelproduct.

Uit onderzoek blijkt dat de meeste beitsen beter hechten en een betere laagdikte opleveren op een fijnbezaagd oppervlak. Fijnbezaagd hout met een afwerking vraagt om minder onderhoud dan dezelfde afwerking op geschaafd hout.

Men dient er rekening mee te houden dat, vooral bij gevelvlakken die langer nat blijven (noordzijde, boomrijke omgeving), er een verhoogde kans op vuilhechting en algvorming bestaat op een fijnbezaagd oppervlak, met name zonder afwerking. Ter voorkoming hiervan is het aan te bevelen uw gevel regelmatig te reinigen.